

IDEE SHOW SERVICE GmbH

Catering | Bullriding | Hüpfburgen | Bühnen & Zelte | Künstler & Musik | Ton- & Lichttechnik
VIP-Partys | Hochzeiten | Firmenfeste | Kinder-Events

...Alles Aus Erster Hand



IDEE Büro Trefffurter Straße 15-21 13053 Berlin

Telefon : 030 98 10 10
www.ideeshow.de

Fax: 030 98 10 12 22
Mail: info@ideeshow.de

HRB Amtsgericht Bln 92650
Ust-Ident-Nr. DE 813879382

Aufbauanleitung für die Torwand für Spielplätze

1. 2 Beton - Fundamente ab 70 cm tiefe und 50 cm x 50 cm Grundfläche in den Boden einbringen, dabei auf gleiche Bauhöhe achten. Der Beton sollte mit dem Rest des Bodens plan abschließen.
2. Die Torwandsteher auf die beiden Beton – Füße aufstellen und waagrecht ausrichten. Die jeweils 4 Löcher der Bodenplatten anzeichnen und mit einem 8 mm Bohrer in die Betonfundamente vorbohren.
3. Die Torwand wieder auf die Betonfundamente über die vorgebohrten Löcher platzieren und die mitgelieferten Schraubanker zum Befestigen der Torwand verwenden.

Technische Daten:

Bohrerdurchmesser: 8 mm
Bohrlochtiefe: 90 mm
Drehmoment: 40 Nm

Betongüte: C20/25² für Innenbereich
C25/30 für Außenbereich mit 8er Körnung, Rohdichtklasse 2,3
Schraubanker: W-SA A4 dm 10 mm